

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.hkc.nt-rt.ru || hck@nt-rt.ru

ПНЕВМОПРИВОДЫ СЕРИИ ETS/C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Введение

- Пневмопривода серии ETS/C работающие по принципу «ScotchYoke», делятся на симметричный и смещенный типы с модульной системой строения.
- Пневмопривода серии ETS/C по выходным усилиям подходят на любые шаровые краны, затворы дисковые и другую четвертьоборотную арматуру.
- Пневмопривода серии ETS/C могут быть скомплектованы гидравлическим дублером, концевыми выключателями, позиционером и без проблем подключаются к пневматической системе на производстве.
- Для надежной работы мы используем высококачественные материалы. От нас вы получите надежное изделие.

Применение

- Электростанции, химическая обработка, металлургическая промышленность, газовые станция, нефтяная промышленностьи др.

Технические характеристики **Выходные усилия**

- От: 495 Nm (4,386 In.lb)
- До: 750,000 Nm (6,645,000 In.lb)

Температура

- Стандартные: -20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
- Средние : -40 ~ 100°C (-40 ~ 212°F)
- Высокие : -30 ~ 177°C (-22 ~ 351°F)

Рабочее давление

- 2.8 Бар ~ 8 Бар (40 ~ 100 Psig)

Присоединение к арматуре

- Стандартно по ISO5211
- Опция MSS - SP101

Особенности

- Компактный дизайн
- Влагозащита
- Безопасный
- Стандартизированный
- Универсальный
- Присоединение к арматуре по ISO или MSS
- Модульная конструкция
- Коррозионная стойкость


Симметричный или смещённый тип



Симметричный



Смещенный



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93